

=F B5 N , - ;
C5 :)V. >Q%O T@&?A
3PI2;/E"7! H R (1 ;=
G B5 N E M4P;@& 8 ;
6 '; ELJ0EK9+ S$D
<4P* U



(H5! N
D-O S (31)
S 9* Á?
6 S
FBP A
G!Q2J(HS G!"
8' 7d-eWRZgp` p

yO¤†
¤†yr SS
ã äy{ SS
“†§€yr g -h 1

“†8 y
PÅ“†y -d -
-d -
ÿB^ -d -

ÿJ ˜ƒGy
8¿ò
ˆ ›y d <*)
vÿßy d S'
j¨'Z Šyé¿—åz S'k ä S'
.'8:#‘y Í

ºZy32: ' ( ) * + , - .

序号	内容	代码	说明
A	防爆认证	0	无
		A	本安认证:Ex ia IIC T4 Ga
	B	探杆材质	4	304不锈钢
			6	316L不锈钢
				圆柱形浮子 φ25，材质:316
				/cm，耐温:-40℃~250℃			介质最小密度:0.80g
				:316L，最大工作压力 25bar;			F21	球形浮子 φ52，材质
				/cm，耐温:-40℃~250℃	D	浮子材质		介质最小密度:0.70g
				质:316L，最大工作压力 20bar;				圆柱形浮子φ75，材
				介质最小密度:0.2g/cm，耐温:-40℃~250℃				球圆柱
			FXX	测量界位的浮子、小密度浮子或其它材料浮子				
			G1	螺纹连接，G1/2 不锈钢 316
		F	过程接口	N1	螺纹连接，NPT1/2 不锈钢 316
			N2	螺纹连接，NPT3/4 不锈钢 316
			FXX	法兰连接，不锈钢(需按马法兰
		F	输出	0	4 mA~20mA
				H	4 mA~20mA 带 HART 通讯
				0	无现场数显表头
		G	显示	LED	带 LED 智能显示表头
		H	出线螺	M	M20×1.5 注:普通型、本安型配塑料材质，防爆型配不锈钢材质

M u Ý@à y ‹ y J ˜